

Eiche Buckskin

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
 Nutzschicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage / Gegenzug
 Verbindung
 Design
 Fußbodenheizung
 Sortierung (nach Werksnorm)
 Beschreibung

Nadelholz / Echtholz
 Woodloc 5G
 1-Stab
 geeignet
 Dynamic
 Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151XCDEKF1KW195	Naturöl	1900 x 190 x 15	6	2,17	17,4

Pakete können eine Lage geteilte Dielen enthalten.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.



