

## Eiche Concrete

Aufbau 3-Schicht  
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast  
 Nutzschicht bis zu 3,5 mm  
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage / Gegenzug  
 Verbindung  
 Design  
 Fußbodenheizung  
 Sortierung (nach Werksnorm)  
 Beschreibung

Nadelholz / Echtholz  
 Woodloc 5G  
 1-Stab  
 geeignet  
 geeignet  
 Dynamic  
 Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m <sup>2</sup> / Paket	kg / Paket
151XCDEKFMKW195	Naturöl	1900 x 190 x 15	6	2,17	17,4

Pakete können eine Lage geteilte Dielen enthalten.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobelndielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.



