

KÄHRS AWARE

Der bewusst nachhaltige Bioboden.

Smoky

Artikelnummer: CLA-200-LTAWAW1118

PRODUKT

Kährs AWARE	EN16511	modularer Fußbodenbelag (MMF)
Verbindung		Klick-Verbindung
Klassifizierung	EN ISO 10874	23,33

SPEZIFIKATIONEN

Dicke		EN ISO 24337	9,0 mm
Gewicht		EN ISO 24342	7,3 kg/m ²

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumlufztertifizierungen		M1, FloorScore, Blauer Engel
Brandklasse		EN 13501-1 Cfl-S1
Resteindruck		EN ISO 24343-1 (2,5 h) < 0,2 mm
Dimensionsstabilität		EN ISO 23999 (80 °C/6 h) < 0,2 %
Gleitreibungswiderstand		DIN 51130 R10
Elektrostatisches Verhalten		EN 1815 < 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit		EN 16094 Bestanden, mit gutem Ergebnis
Farbbeständigkeit		EN ISO 105-B02 >6
Chemikalienbeständigkeit		EN 423 Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung		EN 425 Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529
Fußbodenheizung		Geeignet (max +27 °C)
Trittschallschutz		EN ISO 10140 17 ΔL _w (dB) (1,2 mm Kork)
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum

Kährs AWARE 1815 x 200 x 9 mm, 2,17 m²/Paket, 6 Elemente/Paket, 48 Pakete (104,2 m²)/Palette



