

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Parkett LHD Eiche XL naturgeölt, rustikal, NS 4,0 mm

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Parkett LHD Eiche, 15,0 x 240 x 2200 mm</b>
34700298	Eiche XL rustikal, oxidativ naturgeölt, gebürstet, gefast

#### Anwendungsbereiche:

- Wohnbereich
- Objektbereich
- Gewerbebereich
- Das Produkt ist für die Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung gemäß DIN EN 1264 Teil 3 geeignet. Die Oberflächentemperatur darf an keinem Punkt höher als 29°C liegen. Die maximale zulässige Heizleistung beträgt 55 W/m<sup>2</sup> Leistung.
- Die Luftfeuchte muss zwischen 40% und maximal 65% r.H liegen.

#### Eigenschaften:

- Fußwarm
- Natürlich
- Ökologisch

#### Lagerung des verpackten Produktes:

- Trocken, zwischen 10°C und 30°C
- Bitte nicht vor Verlegung auspacken.

#### Verarbeitung:

- Produkt ist geeignet für schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung.
- Lagern Sie zur Akklimatisierung des Materials die geschlossenen Pakete 48 Stunden bei 20°C und 40 – 60 % Luftfeuchtigkeit waagrecht in der Mitte des betreffenden Raumes.
- Bei der Verlegung ist die dem Produkt beiliegende Montageanleitung zu beachten.

#### Einheiten:

Verpackung	Paket = 6 Dielen = 3,168 m <sup>2</sup> Palette = 44 Pakete = 139,39 m <sup>2</sup>
------------	----------------------------------------------------------------------------------------

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Parkett LHD Eiche XL naturgeölt, rustikal, NS 4,0 mm

#### Technische Daten:

Dielenformat	15 x 240 x 2.200mm Maximal 25% Kurzlänge pro Paket
Nutzschicht	Ca. 4,0 mm
Oberfläche	Oxidativ Naturgeölt
Sortierung:	Sehr rustikale Sortierung mit ausgeprägten Ästen und Rissen, sowie einem natürlichen Farbspiel
Aufbau	3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 7% (+/-2%), längsseitige Mikrofase, Nutzschicht ca. 4mm, Mittellage 9mm und Gegenzug 2mm aus Pappel
Click-Verbindung	Drop-Down
Wärmeleitfähigkeit (EN ISO 10456:2010)	0,14W/mK
Wärmedurchlasswert	0,12 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten (EN 13501-1:2010)	Dfl-S1
Formaldehydabgabe (EN 717-1:2005) 0,05 ppm	Klasse E1
Biologische Dauerhaftigkeit (EN 335-1)	Klasse 1

#### Besondere Hinweise:

- Das Holz ist ein Naturprodukt, das durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Bilder, Fotos und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.
- Der Holzboden ist nur mit den dafür bestimmten Pflegemitteln zu pflegen.

#### Entsorgung:

Wertstoffhof

Stand: 01/2021