

KÄHRS AWARE

Der bewusst nachhaltige Bioboden.

Jasper

Artikelnummer: CLA-200-LTAWAW1116

PRODUKT

| | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------|
| Kährs AWARE | EN16511 | modularer Fußbodenbelag (MMF) |
| Verbindung | | Klick-Verbindung |
| Klassifizierung | EN ISO 10874 | 23,33 |

SPEZIFIKATIONEN

| | | | |
|---------|--|--------------|-----------------------|
| Dicke | | EN ISO 24337 | 9,0 mm |
| Gewicht | | EN ISO 24342 | 7,3 kg/m ² |

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| EIGENSCHAFTEN | TESTMETHODE | ERGEBNIS | |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------|--|
| Umwelt- und Raumlufztertifizierungen | | M1, FloorScore, Blauer Engel | |
| Brandklasse | | EN 13501-1 | Cfl-S1 |
| Resteindruck | | EN ISO 24343-1 (2,5 h) | < 0,2 mm |
| Dimensionsstabilität | | EN ISO 23999 (80 °C/6 h) | < 0,2 % |
| Gleitreibungswiderstand | | DIN 51130 | R10 |
| Elektrostatisches Verhalten | | EN 1815 | < 2 kV (antistatisch) |
| Abrieb und Kratzbeständigkeit | | EN 16094 | Bestanden, mit gutem Ergebnis |
| Farbbeständigkeit | | EN ISO 105-B02 | >6 |
| Chemikalienbeständigkeit | | EN 423 | Bestanden, mit gutem Ergebnis |
| Stuhlrolleneignung | | EN 425 | Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529 |
| Fußbodenheizung | | | Geeignet (max +27 °C) |
| Trittschallschutz | | EN ISO 10140 | 17 ΔL _w (dB) (1,2 mm Kork) |
| Bakterienwachstum | | | Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum |

Kährs AWARE 1815 x 200 x 9 mm, 2,17 m²/Paket, 6 Elemente/Paket, 48 Pakete (104,2 m²)/Palette



