

**XUZHOU DOM WOOD COMPANY LTD.,
604 Room, WANGHU BUILDING, HUBEI ROAD, XUZHOU**

Produktdatenblatt Pappelsperrholz FilmFilm

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:

Pappelsperrholz EN 636-2 - NS
Stärke 8 / 12 / 15 / 18 / 20 mm
TYP befilmtes Sperrholz 1250 x 2500 mm / AA

2. Verwendungszweck:

Allgemeine (nicht statische) Verwendungszwecke im Innen- und Aussenbereich ohne dauerhaften Erd- oder Wasserkontakt / Kantenversiegelung ist vorgeschrieben

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungskonstanz:

Werkskontrolle

6. Harmonisierter Standard:

Sperrholznorm EN 636

7. Produkt - Eigenschaften

Erforderliche Merkmale	Erklärte Leistung	Technische Spezifikation
Verleimungsklasse	Klasse 2 (Melaminharz)	EN 314-1/2
Maß - Toleranzen	+/- 3,5mm / Stärke nach Tab 1	EN 315 / EN 324
Freisetzung von Formaldehyd	E1 (gültig ab 01.01.2020)	EN 13986 Annex B Note 2 / EN 717-2
Biologische Haltbarkeit	GK3.1 nach EN 335	EN 13986 2004+A1:2015 / 5.17
Rohdichte, Mittelwert	ca. 550 kg/m ³	EN 323
Brandschutzklasse	E	EN 13986 2004+A1:2015 Table 8
Luftschalldämmung	keine Angabe	EN 13986 2004+A1:2015
Schallabsorption	keine Angabe	EN 13986 2004+A1:2015 / Tabelle 10
Wärmeleitfähigkeit	0,14	EN 13986 2004+A1:2015 / Tabelle 11
Gehalt von Pentachlorphenol	< 5 ppm	EN 13986 2004+A1:2015 / 5.18

Die Eigenschaften des oben angegebenen Produkts entsprechen den angegebenen Leistungsangaben
Dieses Produktdatenblatt wird unter der alleinigen Verantwortung
des oben genannten Herstellers ausgestellt.