

TECHNISCHE DATEN

DBW | DRY BACK 0,7 WOOD DESIGN




TRADITIONAL



TRIGLAV DBW 229



TAIGA DBW 229



HAMRA DBW 152




SAREK DBW 229



REDWOOD DBW 229



SHERWOOD DBW 152




BURNHAM DBW 229



CALEDONIAN DBW 229



MUDDUS DBW 152



VALDIVIAN DBW 229


ELEGANT



WHINFELL DBW 229



TIVEDEN DBW 229



WENTWOOD DBW 229




GOREME DBW 229



CALDER DBW 229



HALLERBOS DBW 229




KIELDER DBW 229




TONGASS DBW 229


RUSTIC



DURMITOR DBW 229



GORBEA DBW 229




SAGUARO DBW 229



WAIPOUA DBW 229



OTZARRETA DBW 229



KOMI DBW 229



DAINTREE DBW 229



AMAZON DBW 229



COMORANT DBW 229



SNOWDONIA DBW 229


MONOCHROME



YUKON DBW 229



RIVA DBW 229



SCHWARZWALD DBW 229




TYRESTA DBW 229



STANTON DBW 229



PLITVICE DBW 229



ARGYLL DBW 229



HUMBOLDT DBW 229



ERCINS DBW 229

TECHNISCHE DATEN KÄHRS LUXURY TILES DRY BACK 0,7 WOOD DESIGN



PRODUKT

Dry back	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/43



SPEZIFIKATIONEN

Dicke	EN ISO 24337	2,5 mm
Gewicht	EN ISO 24342	4,2 kg/m ²
Nutzschicht	EN ISO 24346	0,7 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumlufztertifizierungen		M1, FloorScore, A+
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN 433	≤ 0,05 mm
Dimensionsstabilität	EN 434	< 0,1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand Rutsicherheit / -hemmung	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN 660-2	< 2,0 mm ³ (Klasse T)
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529
Fußbodenheizung		Geeignet (max +27 °C)
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum

Dry Back Wood 1219 x 229 x 2,5 x 0,7 mm, 3,9 m²/Paket, 14 Sheets/Paket, 68 Pakete (265,2 m²)/Palette

Garantie Europa

Privatbereich	20 Jahre
Öffentlicher Bereich	10 Jahre

Garantie Amerika

Privatbereich	20 Jahre
Öffentlicher Bereich	10 Jahre eingeschränkte Garantie



Muster aller Bodenbeläge sind auf Anfrage unter www.kahr flooring.com erhältlich.

Sie finden dort zudem detaillierte Informationen zu Verlegung, Reinigung und Pflege.