



hagebau Handelsgesellschaft  
für Baustoffe mbH & Co. KG  
Celler Straße 47, D-29614 Soltau  
www.hagebau.de  
Made in China



einfache Verlegung durch Steckverbindingssystem  
coextrudierte Oberfläche  
- schmutzabweisend  
- fleckenresistent  
- pflegeleicht  
Stärke: ca. 2,2 cm  
Verlegung auf  
festem, ebenem  
Untergrund  
Gefälle  
2%

**WPC-FLIESEN**  
30 x 30 cm, FARBTON BANGKIRAI

6 STÜCK  
= 0,54 m<sup>2</sup>

**Mr.**  
**GARDENER**

**Mr.**  
**GARDENER**

**WPC-FLIESEN**  
30 x 30 cm, FARBTON BANGKIRAI

6 STÜCK  
= 0,54 m<sup>2</sup>

einfache Verlegung durch  
Steckverbindingssystem

coextrudierte Oberfläche  
- schmutzabweisend  
- fleckenresistent  
- pflegeleicht

Stärke: ca. 2,2 cm



**Mr.**  
**GARDENER**

**WPC-FLIESEN**  
30 x 30 cm, FARBTON BANGKIRAI

einfache Verlegung durch Steckverbindingssystem

coextrudierte Oberfläche  
- schmutzabweisend  
- fleckenresistent  
- pflegeleicht

Stärke: ca. 2,2 cm

Montage- und Pflegeanleitung im Paket

6 STÜCK  
= 0,54 m<sup>2</sup>



**Mr.**  
**GARDENER**

**WPC-FLIESEN**  
30 x 30 cm, FARBTON BANGKIRAI

#### Vor der ersten Verwendung

Lesen Sie vor dem Gebrauch zuerst die Verlege- und Pflegehinweise aufmerksam durch, damit Sie lange Freude an den Fliesen haben und diese lange nutzen können.

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Die Fliesen sind nur für den Einsatz im privaten Haushaltsbereich konzipiert und nicht für den gewerblichen Dauereinsatz.
- Die Fliesen sind für den ganzjährigen Gebrauch im Außenbereich geeignet. Sie sollten dementsprechend gepflegt werden, um die Qualität zu erhalten. Das Verblässen der Oberfläche, verursacht durch Witterungseinflüsse, oder Flecken durch Regen und Schmutz sind keine Reklamationsgründe.
- Die Fliesen sollten nur auf einer ebenen festen Oberfläche verlegt werden, die ein leichtes Gefälle aufweist, damit Regenwasser abfließen kann. Wasser, das sich unter den Fliesen staut, kann zur Beeinträchtigung der Qualität der Fliesen führen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht-bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

#### Hinweis

- In sehr seltenen Fällen kann es zu elektrostatischen Aufladungen der Terrassenfliesen kommen, die aufgrund der Vor-Ort-Situation nicht in den Boden abgeleitet werden können. Dies ist Produktimmanent, ein allgemein bekanntes Phänomen bei WPC-Fliesen und stellt keinen Grund für eine Beanstandung dar.

#### Lieferumfang

In jedem Karton sind 6 gleiche Fliesen auf einer Kunststoffunterlage enthalten.

#### Verlegeanleitung

##### Der richtige Untergrund

- Ihr Balkon/ Ihre Terrasse sollte über einen ebenen und festen Untergrund etwa aus Beton oder Steinfliesen verfügen. Größere Unebenheiten müssen vor dem Verlegen der Fliesen ausgeglichen werden, da sonst Gefahr besteht, dass die coextrudierten WPC-Fliesen bei Belastung brechen. Ein elastischer Untergrund wie z.B. ein Kiesbett ist nicht zu empfehlen.
- Dank der Kunststoffmatten kann das Regenwasser gut abfließen, dennoch muss unbedingt beachtet werden, dass sich unter den Fliesen kein Stauwasser bildet. Der Untergrund sollte daher ein leichtes Gefälle (mindestens 2%) aufweisen und über einen geeigneten Wasserabfluss verfügen. Staunässe unter den Fliesen kann zur Deformation der einzelnen Deckleisten führen.

##### Verlegen der Fliesen

- Die Fliesen werden üblicherweise im Schachbrettmuster verlegt.
- Bitte verwenden Sie beim Zuschnitt Arbeitshandschuhe und eine Handsäge, um die Fliesen auf Ihre Bedürfnisse zu zuschneiden. Wir empfehlen die Verlegung Reihe für Reihe von links nach rechts.
- Die Fliesen werden mit dem integrierten Stecksystem auf der Unterseite einfach zusammen geklickt. Dafür ist kein Werkzeug notwendig.
- Bei Bedarf können die Fliesen längs und quer zu den coextrudierten WPC-Lamellen geschnitten werden. Die Plastikunterkonstruktion und coextrudierten WPC-Lamellen können Sie z.B. mit einer feinen Handsäge zerschneiden.
- Eventuell müssen Schrauben nachgezogen oder ersetzt werden. Beim Zuschneiden sollten Sie darauf achten, dass gegebenenfalls die Schrauben versetzt werden.
- Die coextrudierten WPC-Fliesen dürfen nicht fest mit dem Untergrund verbunden werden, um bei wechselnden Witterungsbedingungen quellen und schrumpfen zu können.
- Zu festen Baukörpern wie Wänden und Türschwellen o.ä. sollten Sie einen Mindestabstand von 10-15mm einhalten, damit sich das Material ausdehnen kann.

#### Pflegehinweise

- Coextrudierte WPC-Fliesen können im Laufe der Zeit, durch Witterungseinflüsse bedingt, ausbleichen. Wie schnell die Oberfläche der Fliesen abnutzt oder ausbleicht, hängt von der Beanspruchung und der Exposition des Materials gegenüber Wettereinflüssen ab. Vor Regen geschützte Fliesen werden länger ihr ursprüngliches Aussehen beibehalten, als eine Fliese, die dem Wetter ausgesetzt ist. Blumentöpfe, welche direkt auf dem Material platziert werden, können Verfärbung bewirken und sollten daher in den ersten Monaten nicht dauerhaft an einer Stelle stehen. Coextrudierte WPC-Fliesen bestehen aus einer Mischung von Holzpartikeln und Kunststoffanteilen, wobei die Ummantelung aus reinem Kunststoff besteht. Aufgrund der Materialzusammensetzung sind die Fliesen fleckenresistent, schmutzabweisend und pflegeleicht.
- Regelmäßige Reinigung und Pflege schützen das Material vor frühzeitiger Alterung. Zur Grundreinigung im Frühjahr, oder zum Reinigen zwischendurch (entfernen von Schmutz oder Wasserflecken) gibt es verschiedene handelsübliche WPC-Reiniger. Lassen Sie sich dazu von den Mitarbeitern des Marktes beraten und testen Sie Reinigungs- und Imprägnierungsmittel immer, wie auf der Verpackung oder in den Bedienungshinweisen angegeben, zuerst an einer unauffälligen Stelle.