

# TECHNISCHE DATEN KÄHRS LUXURY TILES

## SPC RIGID CLICK 3,5mm WOOD DESIGN






### WHINFELL

Artikel-Nr. LTCLW2004-177-3












#### PRODUKT

Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Verbindung		Välinge Click 5Gi®
Klassifizierung	EN ISO 10874	23,31

#### SPEZIFIKATIONEN

Dicke	 EN ISO 24337	3,5 mm
Gewicht	 EN ISO 24342	6,6 kg/m <sup>2</sup>
Nutzschicht	 EN ISO 24346	0,30 mm

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumluftzertifizierungen		M1, FloorScore, A+
Brandklasse	 EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	 EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0,05 mm (ohne Unterlage)
Wärmedurchlasswiderstand	 EN 12664:2001	0.011 m2K/W
Dimensionsstabilität	 EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %
Farbbeständigkeit	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0.3) R10
Elektrostatisches Verhalten	 EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	 EN 16094	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	 EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	 EN 425	Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529
Fußbodenheizung		Geeignet (max +27 °C)
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum

**SPC Rigid Click Wood** 1210 x 177 x 3,5 x 0,30 mm, 3,0 m<sup>2</sup>/Paket, 14 Elemente/Paket, 45 Pakete (135 m<sup>2</sup>)/Palette

Muster aller Bodenbeläge sind auf Anfrage unter [www.kahr flooring.com](http://www.kahr flooring.com) erhältlich.  
Sie finden dort zudem detaillierte Informationen zu Verlegung, Reinigung und Pflege.



# TECHNISCHE DATEN KÄHRS LUXURY TILES WHINFELL CLW 177-3

**Kährs®**

